

von Profis
für Profis

SP 45 color fire 2K Härter

Technisches Datenblatt (TDB)



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN



rgo Beton
Oberflächen

Produktinformation

Verwendungszweck


SP 45 color fire 2K Härter, wird in den SP 45 color fire eingerührt.

Ergiebigkeit: In Verbindung mit SP 45 color fire, siehe Technisches Datenblatt/Produktinformation.

Verarbeitungshinweise



Farbton
farblos



Mischungsverhältnis
nach Gewicht oder Volumen - Anwendungsspezifisch



Einstellzusatz
--

Hinweise

Lagerung: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
nicht über 25 C° lagern
nicht unter 15 C° lagern
immer geschlossen lagern, da der Härter sonst nach ca 1 Tag austrocknet
geschlossenes Originalgebinde: ca 1 Jahr haltbar
geöffnet: innerhalb von 14 Tagen aufbrauchen

Verarbeitungsbedingungen: nicht Verdünnen!
bei Zugabe ins Stammmaterial (SP 45 color fire) mindestens 6 Minuten
mit der Hand aufrühren!
Mit Rührwerk mindestens 3 Minuten!

Verarbeitungshinweise: Mischungsverhältnisse den Eigenschaften und Produktangaben befolgen.

