

von Profis  
für Profis

# SP 1K Power Protec

## Fastretarder

### Technisches Datenblatt (TDB)



**Lacklehner**  
HIGH END OBERFLÄCHEN



**rgo Beton**  
Oberflächen

# SP 1K Power Protec Fastretarder

## Produktinformation

---

### Verwendungszweck

SP 1K Power Protec Fastretarder ist ein Filmbildehilfsmittel und Verzögerer für HYDRO-Polymer Stammaterialien. Gießvorgangstabilisierende Zugabe.

### Anwendungsbereich

---

SP 1K Power Protec

## Techn. Daten

---

<b>Glanzgrad</b>	0 = keiner*
<b>Dichte</b>	0,981 - 1,001 g/ml bei 20°C
<b>Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde</b>	12 Monate bei 20°C

\* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

## Verarbeitung

---

**Materialtemperatur** Ab + 10 °C und bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

**Allgemeine Hinweise** Das Gebinde stets gut verschließen und bei wiederholtem Öffnen unbedingt prüfen ob das Material für die Verarbeitung noch geeignet ist!

## Entsorgung

---

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

## Sicherheit

---

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

## Reinigung der Werkzeuge

---

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit RGO Werkzeugreiniger reinigen.  
Bei Bedarf sind auf Anlagen abgestimmte Reinigungsmittel verfügbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater, oder unsere Anwendungstechnik.

## Sonstige Informationen

---

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

