

von Profis  
für Profis

# SP 25 Tiefenfestiger 2K Härter

## Technisches Datenblatt (TDB)



**Lacklehner**  
HIGH END OBERFLÄCHEN



**rgo Beton**  
Oberflächen

## Verwendungszweck


SP 25 Tiefenfestiger 2K Härter, wird in den SP 25 Tiefenfestiger für mineralische I zementäre Oberflächen eingerührt.

**Ergiebigkeit: In Verbindung mit SP 25 Tiefenfestiger für mineralische I zementäre Oberflächen, siehe Technisches Datenblatt/Produktinformation.**

## Verarbeitungshinweise



Farbton  
farblos



Mischungsverhältnis  
nach Gewicht oder Volumen - Anwendungsspezifisch



Einstellzusatz  
--

## Hinweise

**Lagerung:** vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
nicht über 25 C° lagern  
nicht unter 15 C° lagern  
immer geschlossen lagern, da der Härter sonst nach ca 1 Tag austrocknet  
geschlossenes Originalgebinde: ca 1 Jahr haltbar  
geöffnet: innerhalb von 14 Tagen aufbrauchen

**Verarbeitungsbedingungen:** nicht Verdünnen!  
bei Zugabe ins Stammaterial (SP 25 Tiefenfestiger für mineralische I zementäre Oberflächen) mindestens 6 Minuten mit der Hand aufrühren! Mit Rührwerk mindestens 3 Minuten!

**Verarbeitungshinweise:** Mischungsverhältnisse den Eigenschaften und Produktangaben befolgen.

