

von Profis
für Profis

SP 65 Hydrotop Acryl Fußbodenbeschichtung Slowretarder

Technisches Datenblatt (TDB)



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN



rgo Beton
Oberflächen

SP 65 Hydrotop Acryl Fußbodenbeschichtung Slowretarder



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN



rgo Beton
Oberflächen

Produktinformation

Seite 1 / 1

Verwendungszweck

SP 65 Hydrotop Acryl Fußbodenbeschichtung Slowretarder ist eine Systemkomponente zur Trocknungsverzögerung.


Ergiebigkeit: In Verbindung mit SP 65 Hydrotop Acryl Fußbodenbeschichtung 2K Beschichtung für zementäre Oberflächen, siehe Technisches Datenblatt/Produktinformation.

Verarbeitungshinweise



Farbton

-



Mischungsverhältnis

nach Gewicht oder Volumen - Anwendungsspezifisch



Einstellzusatz

--

Hinweise

Lagerung: -

VOC-Gesetzgebung: -

Verarbeitungsbedingungen: --

Verarbeitungshinweise: Mischungsverhältnisse den Eigenschaften und Produktangaben befolgen.



Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Lackiererei Lehner - Herzog-Heinrich-Straße 2 - 940881 Fürstentzell - Tel.: +49 (0)8502 / 91 73 0 - Email: info@lacklehner.de - www.lacklehner.de